

Portofino 190

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Parket 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Deski	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	6 deski / 2.166 m ² / 15.65 kg
	Pełne deski	5
	Paleta	50 / 108.3 m ² / 802.5 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		2V Microbevel
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
POR 190-110	110 - Natural	Olej	Lekko szczotkowana
POR 190-1817	1817 - Invisible	Olej	Lekko szczotkowana
POR 190-996	996-Cayenne	Olej	Lekko szczotkowana
POR 190-997	997-Macadamia	Olej	Lekko szczotkowana

Portofino 190

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.10 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1
Emisja Formaldehydu				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³




Portofino 190

Rustic A

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szczotkowana
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	$\varnothing \leq 35 \text{ mm}$
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 20 \text{ mm}$
Biel	$\leq 30 \text{ mm}$, $\leq 20\%$ szerokości
Pęknięcia na końcach	$< 3 \text{ mm}$ szerokości, $< 150 \text{ mm}$ długości
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy – 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl