

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu		
3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2024-13
Wymiary	Panele	680-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	45 opakowanie / 129,96 m ² / 1005 kg
Gęstość		+/- 500 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Drop Lock (pływające lub klejone)
Warstwa ścieralna		Dąb europejski 3 mm (Quercus robur)
Klasa		Rustykalny A+
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-9%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23/31



Właściwości produktu			
Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		USRV 43
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu



Rustykalny A+

PL

Opis klasy	
Faktura	Lekko szorstkowany
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski - Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń; Ø ≤ 20 mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę; Ø ≤ 12 mm
Kora	Nie dopuszcza się
Biel	Dopuszcza się bez ograniczeń jeśli kolor pasuje do deski podłogowej
Pęknięcia na końcach	Dopuszczalne; szerokość ≤ 50 mm; długość ≤ 100 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone; wypełnione; szerokość ≤ 50 mm; długość ≤ 150 mm
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Dopuszcza się bez ograniczeń
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

