

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Wymiary	Panele	510 x 90 x 15/ 4 mm
	Opakowanie	16 paneli / 0,734 m ² / 7,50 kg
	Długości zagnieżdżone	-
	Paleta	70 opakowań / 51,38 m ² / 550 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 700 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścieralna		Dąb europejski 4 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny A
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 31

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza				A, REACH
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość		EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu		EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	0,016 mg/m ³ (E1)
Zawartość pentachlorofenolu		EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe		EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,112 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna				Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu